

CLAPETS A OPERCULE LAITON

CLAPETS DE RETENUE INOX 304

CREPINES INOX



Clapet à opercule YORK

Pour installation hydraulique, chauffage, air conditionné

- Corps en laiton
- Multi-position
- Ressort en acier inox
- Température min. et max. de service: -20°C, +100°C

| Type | Dimensions (mm) | | Pression de service |
|-------|-----------------|------|---------------------|
| | A | B | |
| 1" | 60,5 | 47,5 | 12 |
| 1"1/4 | 66,5 | 59,5 | 10 |
| 1"1/2 | 74,0 | 70,5 | 10 |
| 2" | 80,0 | 86,0 | 10 |




Clapet de retenue INOX

Pour installation hydraulique, chauffage, air conditionné

- Tout inox **304**
- Multiposition
- Ressort en acier inox
- Température min. et max. de service: -20°C, +150°C

| Type | Dimensions (mm) | | | Pression de service |
|-------|-----------------|-----|----|---------------------|
| | A | B | C | |
| 1" | 36 | 84 | 53 | 16 |
| 1"1/4 | 45 | 99 | 62 | 16 |
| 1"1/2 | 51 | 119 | 78 | 16 |
| 2" | 64 | 123 | 89 | 16 |



Crepine

Crépine en inox .Raccords filetés en Nylon Pour toute type de clapets GAS de 1" jusqu'à 2".