

## Avec variateur

### APPLICATION

- Surpression domestique
- Arrosage / irrigation
- Adduction d'eau
- Utilisation industrielle
- PN 16 bar

### SURPRESSEUR ASSEMBLÉ EN ATELIER AVEC :

- Une pompe multicellulaire verticale tout inox type EV
- (voir pages 30 à 39)
- Un réservoir 8L PN 16 bar
- Un variateur de vitesse avec écran LCD monté sur la pompe
- Un capteur de pression 0-16 bar
- Un collecteur inox 304
- Un manomètre glycérine
- Un châssis en acier revêtu peinture époxy
- Un clapet anti retour laiton
- Une vanne d'isolement laiton au reflux
- Un raccord à bride inox démontable sur la pompe côté refoulement



**Système Flyvar**  
avec réservoir à vessie 19L et  
variateur de vitesse avec écran  
LCD



**Manomètre glycérine**



**Pompe EV**  
tout inox



**Vanne de purge**  
du réservoir en laiton nickelé



**Clapet anti retour laiton**  
et raccord union 3 pièces  
démontable en inox 316  
étanchéité cône-cône



**Vanne d'isolement**  
en laiton nickelé



**Collecteur en inox 304**



**Châssis en acier peint**  
avec protection epoxy