

REGULATEUR SPIDER



Clé magnétique

A NOTER :

Les tiges permettent au régulateur de niveau de travailler dans des milieux étroits et dans des conditions difficiles avec eaux agitées. À l'aide de la clé magnétique fournie, le client est en mesure de régler la temporisation de démarrage et d'arrêt selon ses propres besoins.

- Spécialement conçus pour les **espaces réduits** où les flotteurs normaux ne pourraient pas bouger
- Pour des eaux agitées
- Pour eaux claires, ou industrielles
- Toutes les pièces doivent être vérifiées périodiquement
- Profondeur max : 10m

CARACTERISTIQUES :

- Câble néoprene 4G1 5m
- Corps polypropylène
- Passe câble en EPDM
- Corps polypropylène
- Temps réglables min 1" - max 120"
- IP 68

Type	Câble	Alimentation (max)		Immersion m	Température °C	Course mm	Entraxe
		A	V				
SPIDER 250	Néoprene 4G1 - 5 m	10	250	10	+ 80	250	50- 250 mm
SPIDER 500	Néoprene 4G1 - 5 m	10	250	10	+ 80	500	50 - 500 mm
SPIDER 750	Néoprene 4G1 - 5 m	10	250	10	+ 80	750	50 - 750 mm