

# LOGIC PRESS

## Dispositif de commande et protection automatique d'une pompe



### Domaine d'application

- Pompe de surface ou immergée

### Caractéristiques

- Démarrage/arrêt automatique
- Protection manque d'eau
- Clapet anti retour intégré
- Fonction anti blocage
- Pression maxi 12 bar
- Réarmement automatique
- Livré pré-cablé

## LOGIC PRESS

### DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE PROTECTION AUTOMATIQUE



**LOGIC PRESS SET**



**LOGIC PRESS PLUS R**

*Photos non contractuelles*

#### CONFIGURATION DE LA VALEUR DE REDÉMARRAGE

bar	Indicateur	Action
2.5	<input type="checkbox"/>	Led verte allumée Redémarrage 2,5 bars
2	<input type="checkbox"/>	Led verte allumée Redémarrage 2 bars
1.5	<input type="checkbox"/>	Led verte allumée Redémarrage 1,5 bars
Set	<input type="button" value="Set"/>	Bouton Sélection redémarrages

#### Pression de démarrage réglable

#### PANNEAU DE CONTRÔLE

##### SIGNALISATION DES PHASES ET DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

<input type="checkbox"/>	<b>POWER ON</b>	Led verte allumée	Appareil sous tension
<input type="checkbox"/>	<b>PUMP ON</b>	Led jaune allumée	Pompe en marche
<input type="checkbox"/>	<b>FAILURE</b>	Led rouge intermittente	Absence d'eau
<input type="button" value="Restart"/>	<b>RESTART</b>	Bouton	Réinitialisation après anomalie

#### Lecture rapide des états

#### UTILISATION

Monté au refoulement de la pompe, LOGIC PRESS vous permet de démarrer et arrêter automatiquement votre pompe. Il est possible de régler la pression de démarrage. L'arrêt s'effectue après fermeture du robinet.

#### CARACTERISTIQUES

- Démarrage/arrêt automatique d'une pompe
- Protection manque d'eau
- Clapet anti retour intégré
- Réarmement automatique si protection manque d'eau activée (10 essais en 24h)
- Fonction anti blocage : si non utilisée pendant 24h, la pompe fonctionne 5 secondes
- Utilisable pour pompe de surface ou immergée
- Protection IP65
- Pression maxi 12 bar
- Protection jusqu'à 10 A (LOGIC PRESS SET) / jusqu'à 16 A (LOGIC PRESS PLUS R)
- Livré pré-câblé avec prise mâle normalisée L 75 cm

#### TENSION :

- LOGIC PRESS monophasé : 230-240 V. 50 Hz

Type	Tension V	Intensité A	Pression de démarrage	Puissance pompe kW	Raccords	Manomètre	Température de fonctionnement
<b>LOGIC PRESS SET</b>	230	10	1,5 - 2 - 2,5 bar	1,5	1"	Non	65°C
<b>LOGIC PRESS PLUS R</b>	230	16	1,5 - 2 - 2,5 bar	2,2	1"1/4	Oui	60°C